

直驱伺服电气规格

驱动器型号 FV5-E*-*△△△△-***	A3R0	A4R5	A6R0
输入电源(V)	单相220	单相220	单相220
额定电流(Arms)	3	4.5	6
峰值电流	10	13.5	18
单相输出功率(W)	400	600	800
调试端口	Type -C USB		
输入端口	P型机 (脉冲型) 8个DI, N型机 (总线型) 5个DI 1路AI (P型机: 12位; A型机-16位; N型机: 无) 集电极输入: 200kpps/差分输入: 4Mpps(限P型机 (脉冲型), N型机无此功能)		
输出端口	P型机 (脉冲型) 5个DO; N型机 (总线型) 4个DO 差分分频输出: 4Mpps		
编码器接口	CN3:E1系列是Hall传感器,E3系列是SSI编码器 (Biss-C, EnDat) CN4:ABZ增量式编码器/电机温度传感器		
制动电阻	制动电阻外接	制动电阻有内置, 也可以接外置	
安装尺寸	SIZE-A	SIZE-A	SIZE-B

驱动器型号 FV5-E*-*△△△△-***	C8R0	C010	C012
输入电源(V)	三相220	三相220	三相220
额定电流(Arms)	8	10	12
峰值电流(Arms)	23	27	32
输出功率(W)	单相	850	1150
	三相	1200	1600
调试端口	Type -C USB		
输入端口	P型机 (脉冲型) 8个DI, N型机 (总线型) 5个DI 1路AI (P型机: 12位; A型机-16位; N型机: 无) 集电极输入: 200kpps/差分输入: 4Mpps(限P型机 (脉冲型), N型机无此功能)		
输出端口	P型机 (脉冲型) 5个DO; N型机 (总线型) 4个DO 差分分频输出: 4Mpps		
编码器接口	CN3:E1系列是Hall传感器,E3系列是SSI编码器 (Biss-C, EnDat) CN4:ABZ增量式编码器/电机温度传感器		
制动电阻	制动电阻有内置, 也可以接外置		
安装尺寸	SIZE-C	SIZE-D	SIZE-D

驱动器型号 FV5-E*-*△△△△-***	T6R0	T8R0	T010	T012	T017	T021	T026
输入电源(V)	三相380	三相380	三相380	三相380	三相380	三相380	三相380
额定电流(Arms)	6	8	10	12	17	21	26
峰值电流(Arms)	15	20	21	30	42.5	52.5	65
三相输出功率(W)	1500	2000	2500	3000	5000	6000	7500
调试端口	Type -C USB						
输入端口	P型机 (脉冲型) 8个DI, N型机 (总线型) 5个DI 1路AI (P型机: 12位; A型机-16位; N型机: 无) 集电极输入: 200kpps/差分输入: 4Mpps(限P型机 (脉冲型), N型机无此功能)						
输出端口	P型机 (脉冲型) 5个DO; N型机 (总线型) 4个DO 差分分频输出: 4Mpps						
编码器接口	CN3:E1系列是Hall传感器,E3系列是SSI编码器 (Biss-C, EnDat) CN4:ABZ增量式编码器/电机温度传感器						
制动电阻	制动电阻有内置, 也可以接外置						
安装尺寸	SIZE-C	SIZE-D	SIZE-D	SIZE-D	SIZE-E	SIZE-E	SIZE-E